


# Standard Safe - R (SSR)



Ringmechanik  
mit Verriegelung  
Schienenausführung  
Aufreißöffnung  
Rückenleiste RLS auf Wunsch

Ring mechanism  
with locking system  
Blade type  
Pull-open metal  
Backplate RLS on request

Mécanisme à anneaux  
à verrou  
Mécanisme à plaques  
Ouverture manuelle  
Contre-plaque RLS sur demande









Mecanismo de anillas redondas  
con cerradura  
Mecanismo de regleta  
Abertura manual  
Contraplaca RLS sobre pedido

A Mechaniklänge  
B Ringanzahl  
C Ringdurchmesser (innen)  
D Gehäusebreite

A Metal length  
B Number of rings  
C Ring diameter (internal)  
D Width of base

A Longueur du mécanisme  
B Nombre des anneaux  
C Diamètre intérieur d'anneaux  
D Largeur de semelle

A Longitud del mecanismo  
B Número de anillas  
C Diámetro interior de las anillas  
D Ancho de la base

A / B / C (D)	ABC									kg /1000	m <sup>3</sup> /Karton	TM
SSR 280/03/29 (27) <sup>1)</sup>	D	108-108	24	34	34	269,0	4,0 x 2,5	200	6.000	94,3	0,0432	S
SSR 280/03/35 (27) <sup>1)</sup>	D	108-108	30	40	42	269,0	4,0 x 2,5	160	4.800	123,1	0,0432	S
SSR 152/04/29 (27) <sup>1)</sup>	C	21-70-21	24	34	34	144,0	4,0 x 2,5	200	9.600	61,0	0,0229	S
SSR 152/04/38 (27) <sup>1)</sup>	D	21-70-21	33	45	45	144,0	4,5 x 3,2	125	6.000	72,0	0,0229	S
SSR 152/04/45 (27) <sup>1)</sup>	D	21-70-21	40	51	53	144,0	4,5 x 3,2	125	6.000	102,0	0,0229	S
SSR 290/04/29 (27) <sup>1)</sup>	C	80-80-80	24	34	34	281,5	4,0 x 2,5	200	6.000	106,0	0,0432	S
SSR 290/04/38 (27) <sup>1)</sup>	D	80-80-80	33	45	45	281,5	4,5 x 3,2	125	4.375	150,0	0,0383	S