


Standard Safe - B (SSB)



Bügelmechanik
mit Verriegelung
Schienenausführung
Aufreißöffnung
Rückenleiste RLS auf Wunsch

Arch mechanism
with locking system
Blade type
Pull-open metal
Backplate RLS on request

Mécanisme à étriers
à verrou
Mécanisme à plaques
Ouverture manuelle
Contre-plaque RLS sur demande

Mecanismo de anillas rectangulares
con cerradura
Mecanismo de regleta
Abertura manual
Contraplaca RLS sobre pedido

A Mechaniklänge
B Bügelanzahl
C Kapazität
D Gehäusebreite

A Metal length
B Number of arches
C Capacity
D Width of base

A Longueur du mécanisme
B Nombre d'étriers
C Capacité
D Largeur de semelle

A Longitud del mecanismo
B Número de anillas
C Capacidad
D Ancho de la base

a / b / c (d)	ABC									kg /1000	m ³ /Karton	TM
SSB 132/02/30 (27) ⁰¹	D	80	30	30	42	123,0	4,0 x 2,5	320	9.600	50,0	0,0428	S
SSB 132/02/40 (27) ⁰¹	D	80	40	33	53	123,0	4,5 x 3,2	320	8.000	62,0	0,0510	S
SSB 290/04/52 (27) ⁰¹	D	80-80-80	52	33	66	281,5	4,5 x 3,2	90	3.150	161,0	0,0383	S