


# Standard Safe - D (SSD)



Combi-Mechanik mit Verriegelung Schienenausführung Aufreiböffnung Rückenleiste RLS auf Wunsch	D-ring mechanism with locking system Blade type Pull-open metal Backplates RLS on request	Mécanisme à anneaux D à verrou Mécanisme à plaques Ouverture manuelle Contre-plaque RLS sur demande	Mecanismo de anillas mixtas con cerradura Mecanismo de regleta Abertura manual Contraplaca RLS sobre pedido
A Mechaniklänge B Anzahl Combi-Ringe C Kapazität D Gehäusebreite	A Metal length B Number of D-rings C Capacity D Width of base	A Longueur du mécanisme B Nombre des anneaux D C Capacité D Largeur de semelle	A Longitud del mecanismo B Número de anillas mixtas C Capacidad D Ancho de la base

A / B / C (D)	ABC									kg /1000	m <sup>3</sup> /Karton	TM
SSD 132/02/30 (27) <sup>†</sup>	D	80	30	36	41	123,0	4,0 x 2,5	320	9.600	55,0	0,0450	S
SSD 132/02/35 (27) <sup>†</sup>	D	80	35	38	45	123,0	4,5 x 3,2	320	9.600	61,0	0,0450	S
SSD 132/02/40 (27) <sup>†</sup>	D	80	40	41	53	123,0	4,5 x 3,2	320	8.000	67,0	0,0510	S
SSD 152/04/45 (27) <sup>†</sup>	D	21-70-21	45	44	57	144,0	4,5 x 3,2	95	4.560	106,0	0,0229	S
SSD 152/04/52 (27) <sup>†</sup>	D	21-70-21	52	43	66	144,0	4,5 x 3,2	80	3.840	108,6	0,0229	S
SSD 290/04/30 (27) <sup>†</sup>	D	80-80-80	30	36	41	281,5	4,0 x 2,5	160	4.800	109,0	0,0432	S
SSD 290/04/35 (27) <sup>†</sup>	D	80-80-80	35	38	45	281,5	4,5 x 3,2	125	4.375	126,0	0,0383	S
SSD 290/04/40 (27) <sup>†</sup>	D	80-80-80	40	41	53	281,5	4,5 x 3,2	125	3.750	137,0	0,0432	S
SSD 290/04/52 (27) <sup>†</sup>	C	80-80-80	52	43	66	281,5	4,5 x 3,2	90	3.150	164,0	0,0383	S